

Capri

Wyposażenie i elementy technologiczne



EN 13561



Typ	Montaż na dachu	Pergola
Wysokość urządzenia <i>(ze standardowym zamocowaniem)</i>	237 mm	237 mm
Wysokość słupków <i>(maks., 300 cm, dostawa w wysokości 300 cm i dopasowanie na miejscu)</i>		300 cm
Szerokości pola <i>(maks.)</i>		
1-częściowe <i>(pojedyncze pole)</i>	700 cm	600 cm
2-częściowe <i>(system sprzężony bez osłony szczelin, szczelina poszycia 4 cm)</i>	1.200 cm	–
Wysięg <i>(maks.)</i>		
Głębokość <i>(z kasetą), plus rolka nawrotna 11 cm</i>	600 cm	600 cm
Odległość słupka od ściany <i>(maks.)</i>		500 cm
Napęd		
Silnik elektryczny <i>(do wyłącznika ściennego)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo <i>(io lub RTS)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolory konstrukcji		
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych <i>(kolory Lewens w standardzie)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poszycia markiz z kolekcji Lewens		
Markowy akryl <i>(farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester <i>(farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nić Tenara <i>(ze wzmocnieniem narożnym i obrzeżem 10 cm po bokach)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Opcje		
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie <i>(IO lub RTS)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Automatyka pogodowa <i>(słońce, wiatr, deszcz)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Promiennik <i>(z nr. 4 tylko montaż do ściany)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Dodatkowa podpora poszycia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mocowanie		
Montaż nadachowy	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Montaż ścienny + 2 słupki wsporcze <i>(+ belka poprzeczna)</i>	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Cofnięcie szyn prowadzących lub słupków		
Cofnięcie	max. 80 cm	szerokość do 550 cm: <input checked="" type="checkbox"/> 25 cm szerokość od 551 cm: <input checked="" type="checkbox"/> 40 cm
<i>(inne) cofnięcie na zamówienie <i>(podać przy zamawianiu)</i></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materiały do mocowania		
Prowadnic, bez śrub montażowych / kołków rozporowych	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Uchwyty ścienne, konsole posadzkowe, uchwyty na szyny prowadzące	–	<input checked="" type="checkbox"/>
dotkliwe/inne materiały do mocowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uwaga		
<i>Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.</i>		

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych zająd Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Standard Opcja – niedostępne

Capri Typ montaż dachowy

