


Economy

Wyposażenie i elementy technologiczne



TÜV – sprawdzone
bezpieczeństwo



EN 13561
jakość i technika
według normy CE

Typ	Otwarty	Daszek
Markiza z rurą nośną – wymiary zatyczek, po złożeniu (wys. x głęb.)	182 x ok. 197 mm	245 x 248 mm
Szerokości pola (maks.)		
1-częściowe (pojedyncze pole)	600 cm	600 cm
Całkowita szerokość	= szerokość pola	= szerokość pola + 7 cm
Obudowa podporowa na poszycie (w środku markizy)	od 551 cm	od 551 cm
Głębokości wysięgu		
Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 cm	■	■
Niestandardowe długości ramion	□	□
Napęd		
Napęd korbowy	■	■
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	□	□
Silnik radiowy (IO lub RTS)	□	□
Kolory konstrukcji		
biały RAL 9016	■	■
Srebrny naturalny [E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006]	■	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	□	□
Poszycia markiz z kolekcji Lewens		
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawą kolor)	■	■
Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawą kolor)	□	□
Wysokiej jakości nici Tenara	■	■
Szwy sklewane ultradźwiękowo	□	□
Falbana		
z falbaną	■	■
Opcje		
1 Silnik elektryczny	□	□
2 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS)	□	□
3 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	□	□
4 Oświetlenie: Listwa reflektorów LED	□	□
5 Promiennik (z nr. 4 tylko montaż do ściany)	□	□
6 Podpory pionowe	□	□
Mocowanie		
Ściana	■	■
Sufit / krokwie dachowe	□	–

■ Standard □ Opcja – niedostępne