

Toscana

Wyposażenie i elementy technologiczne



Toscana Mini



Toscana



Toscana Grande

| | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Kaseta pełna (wys. x głęb.) | 105 x 185,5 mm | 130 x 223 mm | 157 x 239 mm |
| Szerokości pola (maks.) | | | |
| 1-częściowe (pojedyncze pole) | 450 cm | 700 cm | 700 cm |
| 2-częściowe / 3-częściowe (układ sprzężony z pokryciem na szczeliny) | – | 1.200 / 1.950 cm | 1.200 / 1.950 cm |
| Głębokości wysięgu | | | |
| Długości ramion 150 / 200 / 250 | ■ | ■ | ■ |
| Długości ramion 300 / 350 / 400 cm | – | ■ | ■ |
| Niestandardowe długości ramion | □ | □ | □ |
| Napęd | | | |
| Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) | ■ | ■ | ■ |
| Silnik sterowany radiowo (io lub RTS) | □ | □ | □ |
| Napęd korbowy | □ | □ | □ |
| Kolory konstrukcji | | | |
| 17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie) | ■ | ■ | ■ |
| Srebrny naturalny (E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006) | ■ | ■ | ■ |
| Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami | □ | □ | □ |
| Poszycia markiz z kolekcji Lewens | | | |
| Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor) | ■ | ■ | ■ |
| Markowy poliestr (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor) | □ | □ | □ |
| Wysokiej jakości nici Tenara | ■ | ■ | ■ |
| Szwy sklepane ultradźwiękowo | □ | □ | □ |
| Falbana | | | |
| bez falbany | ■ | ■ | ■ |
| z falbaną | □ | □ | □ |
| Opcje | | | |
| 1 Silnik sterowany radiowo + radiowo zdalne sterowanie (io lub RTS) | □ | □ | □ |
| 2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz) | □ | □ | □ |
| 3 Oświetlenie – listwa świetlna LED | □ | □ | – |
| – listwa reflektorów LED | – | – | □ |
| 4 Promiennik (nie z 6, z 3 tylko zamocowanie ścienne) | [* □] | [* □] | □ |
| 5 Podpory pionowe (nie z 2) | □ | □ | □ |
| 6 Vario Volant (nie z 4) | – | – | □ |
| Mocowanie | | | |
| Ściana | ■ | ■ | ■ |
| Sufit | ■ | ■ | □ |
| Krokwie dachowe | □ | □ | □ |

■ Standard □ Opcja – niedostępne
* tylko mocowanie do ściany

